



Оборудование

Designation	Cartridge	Fluid Inlet fitting	Suction	Drain rod	Atomizing air regulator	Fluid pressure regulator	Filter pump output	Hoses	Part number
Pump 35C50 F1/2 wo Filter wo Rode	MB-A	F1/2 BSP	-	-	1	•	-	-	151148000
35C50 M26x125 wo Rode	MB-A	M26x125	-	-	1	•	-	-	151148050
35C50 M26x125 + Rode + Filter	MB-A	M26x125	D25	-	1	•	-	-	151148250
35C50 + Rode + Filter	MB-A	M26x125	D25	•	1	•	•	-	151148100
35C50 M26x125 wo Filter Wo Rode	MB-A	M26x125	-	-	-	•	-	-	151148200
35C50 F1/2 wo Filter wo Rode	MB-A	F1/2 BSP	-	-	-	•	-	-	151148150
35C50 M126x125 + Rode wo Filter	MB-A	M26x125	D25	-	-	•	-	-	151148300
35C50 M26x125 Filter + Rode	MB-A	M26x125	D25	•	-	•	•	-	151148350

Комплекты

Designation	Cartridge	Fluid Inlet fitting	Suction	Drain rod	Atomizing air regulator	Fluid pressure regulator	Filter pump output	Hoses	Gun	Swivel	Tip	Part number
Pack 35C50 WM + Xcite	MB-A	M26x125	D25	-	1	•	-	ø4.8 - 7.5m	Xcite™ 200	•	12,114	151148400
Pack 35C50 + Filter + Xcite	MB-A	M26x125	D25	-	1	•	•	ø4.8 - 7.5m	Xcite™ 200	•	12,114	151148450
Pack 35C50 + Filter + Sflow 275	MB-A	M26x125	D25	-	-	•	•	ø4.8 - 6m + ø3.2 1.6m	SFlow™ 275	•	12,13	151148550

35C50 Airmix®

Насос для подачи ЛЖМ

Airmix® - комбинированная технология окраски / Насосы



AIRMIX® ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО

- Предназначен для длительного промышленного использования
- Быстрая смена материала с минимальной потерей растворителя
- Простая конструкция для упрощения технического обслуживания



С/Х ТЕХНИКА



ОБЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



МЕБЕЛЬ

РЫНКИ




35C50 Airmix®

Насос для подачи ЛКМ

Насос для подачи ЛКМ 35C50 Airmix® гарантирует постоянную и не прерывную (отсутствие пульсаций) подачу краски для превосходного качества покраски.



Технологии



Cup Lub



2-х шариковый насос



Тройная обработка хромом

Насос **35C50 Airmix®** обеспечивает превосходную производительность благодаря нашей проверенной технологии перекачки. 35C50 использует нашу технологию Airmix®, которая обеспечивает выдающиеся преимущества. Благодаря мощному пневматическому двигателю 35C50 может питать до (2) распылителей Airmix®. Он может работать с материалами с низкой вязкостью (до 3000 сП) с очень низким расходом воздуха. Он поставляется с оптимизированным объемом гидравлической секции для быстрой смены цвета с минимальными потерями материала.

Комплекты насосов **35C50 Airmix®** доступны **в настенном исполнении** с опцией монтажа на тележке. Комплекты поставляются с (1) ручным распылителем **Xcite™ 200 бар Airmix®**, оснащенный соплом 12.114, шлангами подачи воздуха и ЛКМ длиной 7,5 м. Также доступна безвоздушная версия с **распылителем SFlow™**. Большое разнообразие аксессуаров рекомендуется для удовлетворения различных потребностей клиентов.



Таблица технических данных

Обозначение	Величина	Ед. изм.
Отношение давления	35	
Максимальное давление материала	210 (3000)	bar (psi)
Рекомендуемый расход материала	1500 (0.4 gal/min)	cc/mn (cfm)
Максимальный расход материала	3000 (0.8 gal/min)	cc/mn (cfm)
Максимальное давление воздуха	6 (87)	bar (psi)
Потребление воздуха	15	m³/h (cfm)
Максимальная температура	60 (140)	°C (°F)
Производительность при 30 цикл/мин	1.5 (0.4)	l/min (gal/mn)
Объем жидкости на цикл	50 (0.013 gal)	cc (oz)
Свободный поток	5 (1.3)	l/mn (gal/mn)
Производительность при 15 циклах	750 (0.19 gal/min)	l/mn
Тип уплотнений	PE UHMW	
Высота	58.5 (23)	cm (in)
Ширина	23.5 (9.05)	cm (in)
Глубина	23.5 (9.05)	cm (in)
Детали контактирующие с жидкостью из нержавеющей стали.	♦	
Вес	8	kg (lbs)

Технические характеристики

- 1 Тихий и сбалансированный пневмодвигатель для постоянной работы.
- 1 Из-за быстрой инверсии двигателя при очень низком давлении воздуха пульсация минимальна.
- 2 Гидравлическая секция из нержавеющей стали, адаптированная для широкого спектра материалов, включая краски на водной основе
- 3 Разработан, чтобы устранить мертвые зоны для быстрой смены цвета
- ♦ Отсутствие пульсаций для превосходной покраски
- ♦ Возможность промывки и заполнения системы при очень низком давлении воздуха (0.6 бар/8.7 до 9 psi)

Производительность

- 3 Большой заборный клапан для закачивания ЛКМ с вязкостью до 5,000 сPs - седло из карбида
- 4 Уменьшенный объем гидравлической секции минимизирует потери ЛКМ и растворителя при промывке.
- 5 Закрытая конструкция снижает риск получения травм и защищает смазку/пластификатор от внешних загрязнений.
- 5 Отверстие индикатора утечки для быстрого визуального контроля.
- 6 Легко вращающийся выпускной фитинг для различных конфигураций.

Срок службы

- 1 Дифференциальный пневмодвигатель, который не обмерзает
- 3 Простота обслуживания благодаря прямому доступу к всасывающему клапану.
- 4 Цельный встроенный картридж без мертвой зоны.
- 6 Простое соединение для быстрой разборки.
- ♦ Подвижное уплотнение, расположенное на поршне, обеспечивает очистку внутренней части гидравлической секции во время работы насоса.
- ♦ Для лучшего обслуживания отсутствует внешний распределитель воздуха, который позволяет на 45% меньше деталей по сравнению с нашими конкурентами.
- ♦ Тройное хромирование поршневых деталей совместимо со всеми водорастворимыми материалами.
- ♦ Магнитный реверсивный клапан для устранения помпажа насоса
- ♦ На 50% меньше запчастей, чтобы минимизировать запасы по сравнению с конкурентами



Описание

